

### Ausstattung SML 30.100 TST X



Total Stop TST: Durch die Total-Stop Einrichtung schaltet die Maschine nach dem Schließen der Pistole aus und gewährleistet somit maximale Energieeinsparung.



Dreikolbenpumpe: Durch die Dreikolbenpumpe mit Nickelventilgehäuse und Keramikkolben ist ein guter Wirkungsgrad bei geringem Geräuschpegel sowie wenig Schwingungen gewährleistet.




Motor: Langsamlaufender 400V Motor, 4-polig (1450U/min) gewährleistet wartungsfreien Dauerbetrieb und ist mit einem Thermoschutz abgesichert.



Reinigungsmittelbeimengung: Durch die Reinigungsmittelzusaugung aus externen Tanks lässt sich bei Bedarf das Mittel direkt durch einen einfachen Dreh auf der Lanze beimengen..



Die Verkleidung des gesamten Gerätes ist in Edelstahl gefertigt, optional kann eine Konsole zur Wandmontage oder ein Bodengestell angeboten werden. Der Schaltkasten hat die Schutzklasse IP65



10 m



### Technische Daten SML 30.100 TST X

IDAF89571

<b>Betriebsdruck</b>	bar	120
Arbeitsdruck	bar	100
<b>Fördermenge</b>	l/h	1800
max. Zulauftemperatur	°C	60
<b>max. Heiztemperatur</b>	l/h	-
Umdrehung	U/min	1.450
<b>Spannung</b>	V	400
Motor	kW	6,0
<b>Hochdruckschlauch</b>	m	10
Lanzenset		Einfachlanze
<b>Dreckfräse</b>		optional
Abmessungen	mm	930x440x410
<b>Gewicht</b>	kg	80