

Ausstattung PW-H10



Total Stop TST: Durch die Total-Stop Einrichtung schaltet die Maschine nach dem Schließen der Pistole aus und gewährleistet somit maximale Energieeinsparung.



Dreikolben- Axialpumpe: Durch die Dreikolbenpumpe mit Metallventilgehäuse und Stahlkolben wird ein guter Wirkungsgrad bei geringem Geräuschpegel sowie wenig Schwingungen erzielt.



Motor: 230V Motor, 2-polig (2800U/min) gewährleistet wartungsfreien Dauerbetrieb und ist mit einem Thermoschutz abgesichert.



Schlauchaufroller: mit dem serienmäßigem Schlauchaufroller ist der Stahlgewebeschauch Schlauch stets optimal aufbewahrt.



Technische Daten PW-H10

	PW-H10P	I1408A-M
Druck	bar	140
Fördermenge	l/h	450
max. Zulauftemperatur	°C	40
max. Heiztemperatur	°C	55
Umdrehung	U/min	2.800
Spannung	V	230
Motor	kW	2,5
Hochdruckschlauch	m	8m mit Schlauchaufroller
Lanzenset		Doppellanze
Dreckfräse		JA
Abmessungen	mm	640x480x760
Gewicht	kg	49